

Nositelný terminál WT6400

Zvyšte efektivitu pracovních postupů a produktivitu pracovníků v náročných prostředích s novou generací hands-free nositelných terminálů

WT6400 je nejnovějším průlomem v portfoliu nositelných terminálů Zebra, který je vybaven inovacemi umožňujícími bezkonkurenční zvýšení produktivity při práci s hands-free zařízeními. WT6400 přináší pracovníkům, kteří vychystávají objednávky, třídí zboží a spravují zásoby ve skladu, distribučním centru a výrobním závodě, novou úroveň pohodlí, flexibility a snadného používání. Ve srovnání s modelem WT6300 je plocha dotykového displeje více než dvakrát větší¹, přičemž celková velikost a hmotnost zařízení se zvýšily jen nepatrně. Výsledek? Velmi kompaktní, lehké a dobře vyvážené zařízení, které poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení a interakci s informacemi potřebnými k plnění úkolů.



Model s integrovanou klávesnicí umístěnou pod displejem umožňuje přístup pravákům i levákům - a klávesy jsou rozměrově i vzdálenostně uzpůsobeny tak, aby umožňovaly snadné ruční zadávání dat i v silných rukavicích. Boční fotoaparát je umístěn tak, aby pracovníci snadno viděli fotografii na displeji ještě před pořízením snímku. Spárujte terminál s nositelným skenerem Bluetooth nebo připojte kabelový skener pomocí odolného portu. WT6400 lze použít kdekoli ve vašem provozu - včetně mrazícího boxu. Platforma nové generace připravená na výzvy budoucnosti přináší špičkový výpočetní výkon a podporu budoucích verzí systému Android. Robustní konstrukce je navržena tak, aby terminál vydržel dlouhá léta používání. Všestranné řemínky umožňují přizpůsobení na libovolnou ruku pro maximální pohodlí. Pracovníci mohou snadno vyměňovat baterie, aniž by museli zařízení sundávat z ruky. Nástroje Mobility DNA od společnosti Zebra zjednodušují všechny aspekty životního cyklu zařízení pro pracovníky IT oddělení i samotné uživatele. WT6400 - ideální nositelný terminál, který posune produktivitu a efektivitu pracovních procesů ve vašich provozech na vyšší úroveň

WT6400 - ideální nositelný terminál, který posune produktivitu a efektivitu pracovních procesů ve vašich provozech na vyšší úroveň

Další informace najdete na www.zebra.com/wt6400

Specifikace

Fyzické charakteristiky	
Rozměry	Dotykový model: 132,5 mm D x 93 mm Š x 13,97 mm H Model s klávesnicí: 132,5 mm D x 107 mm Š x 13,97 mm H
Hmotnost	Bez baterie: Dotykový model: 205 g Model s klávesnicí: 223 g Se standardní baterií: Dotykový model: 277 g Model s klávesnicí: 296 g S rozšířenou baterií: Dotykový model: 331 g Model s klávesnicí: 350 g
Displej	4,7 palců; 720x1280; barevný

Dotykový panel	Kapacitní dotykový panel; podpora ovládání prstem, prstem v rukavici nebo stylusem; sklo Corning® Gorilla® Victus® 2
Napájení	Standardní baterie: typická kapacita - 3500 mAh Rozšířená baterie (do mrazících boxů): typická kapacita - 5000 mAh
Síťová přípojnost	WLAN (Wi-Fi); WPAN (Bluetooth); USB 2.0 (vysokorychlostní klient a hostitel)
Oznámení	Zvukový tón; vícebarevné LED diody; vibrace
Klávesnice	23 alfanumerických/funkčních kláves (pouze model s klávesnicí)
Hlas a zvuk	Reproduktor; mikrofon; funkce PTT
Tlačítka	Tlačítko napájení; dotykový model - tři (3) funkční tlačítka

SPECIFIKACE PRODUKTU

NOSITELNÝ TERMINÁL WT6400

Porty rozhraní	Dva (2) robustní konektory (USB 2.0); dvě (2) nabíjecí podložky pogo na každé straně
Výkonnostní charakteristiky	
Procesor (CPU)	Osmijádrový procesor Qualcomm® QCS4490; 2,4 GHz
Operační systém	Android 13; upgradovatelný na Android 17
Paměť	6 GB RAM; 64 GB Flash
Zabezpečení	FIPS 140-2; Secure Boot; Verified Boot
Uživatelské prostředí	
Provozní teplota	-30 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Odolnost vůči pádu	Vícenásobný pád na beton z výšky 1,2 m při provozní teplotě -30 °C do +50 °C podle MIL-STD 810H Průmyslový standard - pád na beton z výšky 1,8 m při teplotě od -23 °C do +50 °C podle MIL-STD 810H
Únavová odolnost	1 000 rázových cyklů, 0,5 m, pokojová teplota
Těsnění	IP65; IP67 s baterií podle příslušných specifikací IEC
Vlhkost	Standardně: 5 % - 95 % bez kondenzace Mrazicí box: 5 % až 95 %, s kondenzací
Vibrace	4 g PK Sine (5 Hz až 2 kHz); 0,04 g 2/Hz náhodně (20 Hz až 2 kHz); 60 minut na osu, 3 osy
Elektrostatický výboj (ESD)	+/- 15 kV výboj ve vzduchu; +/- 8 kV přímý/nepřímý výboj
Technologie interaktivních senzorů (IST)	
Senzor světla	Automaticky upravuje jas podsvícení displeje
Senzor pohybu	3osý akcelerometr s MEMS Gyro
Magnetometr	Elektronický kompas pro detekci směru a orientace
Obecné certifikace	
Android Enterprise Recommended (AER)	Ano
Zachycení dat	
Snímání	Kompatibilní s Bluetooth skenery Zebra (RS2100, RS5100, RS6100) prostřednictvím technologie NFC tap-to-pair a kabelovými skenery Zebra (RS4000, RS5000) prostřednictvím odolných bočních konektorů. Snímače RS5100 a RS6100 lze napájet z modelu WT6400 pomocí kabelového adaptéru s komunikací přes Bluetooth.
Kamera/fotoaparát	13 MP boční fotoaparát
NFC	ISO 14443 typ A a B; karty FeliCa a ISO 15693; karty NFC Forum 1 až 5
Bezdrátová komunikace LAN	
Rádio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2; MU-MIMO; třípásmové (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)2; Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); souběžné dvoupásmové připojení; IPv4, IPv6

Přenosové rychlosti dat	2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax - 20 MHz - až 286,8 Mbps; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - až 2402 Mbps; 6 GHz: 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160MHz - až 2402 Mbps
Provozní kanály	Kanál 1- 13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanál 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Kanál 1-233 (5925-7125 MHz); Šířka pásma kanálu: 20, 40, 80, 160 MHz. Skutečné provozní kanály / frekvence a šířky pásma závisí na regulačních pravidlech a certifikační agentuře.
Zabezpečení a šifrování	WEP (40 nebo 104 bitů); Enhanced Open (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP a AES); WPA3 Enterprise (AES); EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192bitový režim (GCMP256) - EAP-TLS; pouze MC9450: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
Certifikace	Wi-Fi Certifikace: Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal WPA3-Enterprise (včetně 192bitového režimu); Protected Management Frames: Wi-Fi Enhanced Open; WMM (Wi-Fi Multimedia); WMM-Power Save WMM-Admission Control; Voice-Enterprise: Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Management; Wi-Fi Optimized Connectivity; Passpoint

Bezdrátová komunikace PAN

Bluetooth	Třída 1; Bluetooth v5.3
------------------	-------------------------

Záruka

S výhradou podmínek prohlášení o záruce na hardware společnosti Zebra se na mobilní terminály WT6400 vztahuje záruka na vady zpracování a materiálů po dobu 1 (jednoho) roku od data odeslání. Úplné prohlášení o záruce naleznete na adrese www.zebra.com/warranty

Doporučené služby

Služby podpory Zebra OneCare™ Essential a Select; Zebra Visibility Services — VisibilityIQ™ Foresight. Další informace o službách Zebra najdete zde: www.zebra.com/services

Poznámky pod čarou

1. Plocha displeje zařízení se vypočítá vynásobením délky a šířky displeje. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Mobility DNA

Řešení Mobility DNA vám pomohou získat z vašich mobilních zařízení Zebra ještě více přidáním inovativních funkcí a zjednodušením jejich nasazení i správy. Další informace o těchto jedinečných funkcích pro mobilní zařízení Zebra najdete zde: www.zebra.com/mobilitydna
Mobility DNA je k dispozici pouze pro Android. Funkce se mohou lišit podle modelu a může být vyžadována Smlouva o podpoře. Chcete-li zjistit, která řešení jsou podporována, navštivte: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>

WT6400

je ideální pro:

Sklad

- Vychystávání
- Třídění
- Příjem/vyskladnění
- Doplnování
- Balení
- Reverzní logistika (vrácení zboží)

Výroba

- Inventarizace
- Vyřazování
- Doplnování k linkám
- Sledování nedokončené výroby (WIP)
- Kontrola kvality
- Testování bezpečnosti



Severní Amerika a sídlo společnosti
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asie-Pacifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latinská Amerika
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com